

I giunti in plastica ad innesto rapido della **NITTO KOHKI**, serie PSC, sono stati progettati e realizzati per tutte quelle applicazioni dove sia richiesta un'assoluta sicurezza di tenuta, unitamente a dimensioni contenute ed un facile utilizzo.

L'accoppiamento avviene con il semplice inserimento del maschio all'interno della femmina, mentre il disaccoppiamento avviene con una semplice pressione su due attuatori posti sulla femmina.


## Specifiche tecniche e caratteristiche costruttive:

- Doppia valvola di ritegno
- Pressione massima continua : 10 Bar
- Pressione massima intermittente : 15 Bar
- Temperatura del fluido : - 5°C ÷ + 60°C
- Corpo : Delrin
- "O" ring : NBR
- Adatti per aria, gas inerti e liquidi non altamente aggressivi

## Applicazioni tipiche :


- Strumentazione analitica e scientifica.
- Sistemi di raffreddamento laser.
- Circuiti di raffreddamento e di riscaldamento industriali.
- Distributori di bevande calde e fredde.
- Elettromedicali laboratorio.
- Laboratorio

MASCHIO	FEMMINA
SPC - 04 PH	
SPC - 06 PHB	SPC - 04 SH
SPC - 04 PHB	SPC - 06 SH
SPC - 06 PM	SPC - 10 SM
SPC - 10 PM	




**PH**

Modello	Attacchi alle tubazioni	Peso (gr)	Dimensioni (mm)				
			Lp	$\phi$ Hp	A	$\phi$ Bp	T
SPC-04PH	Portagomma per tubi da 4 mm $\phi$	3,1	36,0	14,0	10,0	2,5	4,8
SPC-06PH	Portagomma per tubi da 6 mm $\phi$	4,0	40,0	14,0	15,0	3,6	7,0




**SH**

Modello	Attacchi alle tubazioni	Peso (gr)	Dimensioni (mm)				
			Ls	D	A	Bs	T
SPC-04SH	Portagomma per tubi da 4 mm $\phi$	6,5	35,0	20,3	10,0	2,5	4,8
SPC-06SH	Portagomma per tubi da 6 mm $\phi$	7,0	40,0	20,3	15,0	3,6	7,0





**PM**

Modello	Attacchi alle tubazioni	Peso (gr)	Dimensioni (mm)			
			Lp	$\phi$ H	Hp	T
SPC-10PM	Filettato maschio 1/8" GAS	2,0	23,0	11,4	12 esagono	1/8" filettato



**SM**

Modello	Attacchi alle tubazioni	Peso (gr)	Dimensioni (mm)		
			Ls	D	T
SPC-10SM	Filettato maschio 1/8" GAS	6,8	31,5	20,3	1/8" filettato



**PHB**

Modello	Attacchi alle tubazioni	Peso (gr)	Dimensioni (mm)				
			Lp	A	Hp	$\phi$ Bp	T
SPC-04PHB	Portagomma per tubi da 4 mm $\phi$	5,9	40,0	10,0	14 esagono	2,5	4,8
SPC-06PHB	Portagomma per tubi da 6 mm $\phi$	6,2	45,0	15,0	14 esagono	3,6	7,0



**Techma gpm**

Techma GPM S.r.l. Via Trento, 33 Int.9 - 20017 Passirana di Rho (MI) Tel.+39 02 931 30 67/26  
 Fax +39 02 931 28 75 - Internet: <http://www.techmagpm.com> E-mail: [info@techmagpm.com](mailto:info@techmagpm.com)